

Цены на трубы гофрированные из ПНД для МПТ

Назначение:

Гофрированные трубы ПНД для МПТ применяются для протяжки полиэтиленовых металлопластиковых труб через различного рода строительные конструкции (перекрытия, перегородки, стены, внутри бетонных стяжек). Формируют своеобразный кожух для защиты от механических повреждений, предотвращают образование конденсата и снижают тепловые потери, позволяют компенсировать температурные колебания трубы. Позволяют исключить разрушение монолитной конструкции для замены металлопластиковых труб.



Цены:

Ø 25 мм (вн.18,3) **красная, синяя**
по 50 м в бухте: **8,00 руб./м**

Ø 32 мм (вн.24,3) **красная, синяя**
по 50 м в бухте: **11,00 руб./м**

Ø 40 мм (вн.32,5) **красная, синяя**
по 30 м в бухте: **18,00 руб./м**

Ø 50 мм (вн.39,6) **красная, синяя**
по 30 м в бухте: **21,00 руб./м**

Технические характеристики:

ГОСТ:	50827-95 (МЭК 670-89)
МАТЕРИАЛ:	полиэтилен низкого давления (ПНД)
ЦВЕТ:	синий RAL 5015 (холодная вода), красный RAL 3020 (горячая вода)
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:	IP 55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529)
ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА:	от -25°C до +90°C
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР:	от -40°C до +80°C
МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ:	250-300 Н на 5 см при +20°C
СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ:	100 МОм в течение 1 мин. (500 В)
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ:	2 000 В в течение 15 мин. (50 Гц)

Производство пластиковых труб

тел: +7 (812) 309-99-90

fdpipe.ru | info@fdpipe.ru

ИНН: 7810985895

КПП: 781001001